【取扱説明書】

油脂専用強力クリーナー
シルバー３５Ｓ

業務用

① はじめに

シルバー３５Ｓは、動植物の油脂で汚れた全ての場所で使用できる強力な洗浄剤です。
水で希釈して使用します。アルカリ性の液体です。

② 用途

ダクト廻り、ダクトフィルター、厨房、天井、床、壁、レンジ廻り、アルミフィン、ステンレス器具、機械類
（食品、食器の洗浄には使用できません）

③ 特徴

１．強力な脱脂力と洗浄力。――― ラード、植物油などあらゆる油脂類の汚れに素早く浸透し、汚れを分解・溶解します。
２．洗浄力が持続します。――― 各種成分の働きにより液の劣化を防ぐので、洗浄力が持続しガンコな汚れにも効果的です。
３．安心して使えます。――― 苛性ソーダなどに比べて安全で、規定通り使用すれば、浄化槽の機能に悪影響を及ぼしません。
４．硬水でも洗浄力を発揮します。――― 金属封鎖剤の働きにより硬水でも高い洗浄力を発揮します。
５．経済的です。――― 汚れを素早く落とし、すすぎが簡単にできますので、クリーニング時間と労力が節約出来ます。
しかも薄めて使えるので経済的です。

④ 使用量の目安

汚れの状況に応じて原液～３０倍程度に水で希釈して使用できます。
★お湯（40℃～50℃）で希釈して使用すると一層効果的です。

⑤ 使用方法

１．床のクリーニング
希釈液をモップで塗り広げ、３～５分間放置した後、ポリッシャーかデッキブラシで洗います。
汚水をかき取り、お湯または水ですすぎます。
２．ダクト廻りや天井のクリーニング
布またはスポンジで希釈液を塗りのばし、拭き上げます。ガンコな汚れの場合は、荒目のナイロンブラシを使用すると効果的です。
３．ステンレス器具、ダクトフィルターなどのクリーニング
希釈液に対象物を浸し、汚れがゆるむまでしばらく待ち、ブラシ洗いをしお湯又は水で充分にすすぎます。
４．手の届かない場所や部分的なクリーニング
希釈液を入れたスプレー容器を使用すると便利です。

⑥ 使用上の注意

１．使用時は保護メガネ、保護マスク、保護手袋を使用する。
２．壁や換気扇フード箇所など、顔より高い箇所を洗浄する時は飛び散りや垂れなどに注意する。
３．塗装面に使う時は、塗装が剥がれることがあるので、予め目立たない部分で異常の有無を確かめる。
４．他の洗浄剤・薬剤などとは混ぜない。
５．アルミ面に使う時は、２０倍以上に薄める。又５分間以上接液させない。
６．直射日光に当たる場所や高温になる場所を避けて子供の手の届かない場所に保管する。
７．用途以外には絶対に使わない。

荷　姿：２０kg 入/箱（ｷｭｰﾋﾞﾃﾅｰ入）　１kg入×１５本/箱（ポリ瓶入）　４kg 入×５缶/箱（ポリ缶入）
主成分：界面活性剤・溶剤・安定化剤　性状：アルカリ性、液体、pH12 以上

ケミスター産業株式会社
〒338-0825　埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1　Tel 048-858-5002　Fax 048-858-1220

130410YY